

Fakta och underhåll ek

Latin: Quercus robur

Ek tillhör ett mycket stort släkte med ca 600 arter. Ek är tungt, starkt och hårt med mycket god slitstyrka. Trädslaget kan bli mycket gammalt, upp mot 1000 år. Traditionellt användes ek för skeppsbyggnad och konstruktioner under vatten. Ek är ett träslag som har haft hög status som möbel och inredningsmaterial som ex. golv, kök och dörrar.

Kuriosa

Förr användes betydande mängder ek för byggnad av fartyg. Det kunde gå åt upp till 2000 fina ekar till ett enda skepp. I mytologin är eken Tors träd och anses framkalla blix och åska. De keltiska druiderna samlade sina hemliga krafter från ekens krona.



Oljad ek ytterdörr

Ytterdörrar oljas med *Osmo UV Skyddsolja 425 Ek* samt *420 (ofärgad)*. Ekdörrar skall kontrolleras regelbundet och måste oljas minst 2 gånger per år med Osmo 420 om ytan är i bra skick. Beroende på dörrrens läge och med tanke på klimat kan dörren behöva oljas oftare. För vidare underhåll läs underhållsinstruktionen för [Osmo UV-skyddsolja](http://www.welinoco.com), be din färghandlare om råd eller gå in på www.welinoco.com.

Glasad ytterdörr

Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätning mellan glas och glaslist är intakt. Silikonmaterialen bryts ner av väder och vind och gör att vatten kan tränga in i konstruktionen och orsaka svällning och färgsläpp. Använd silikon anpassat för glas (finns i byggmaterialhandeln) vid underhåll.

Oljad ek innerdörr

Vi oljar innerdörrar med *Osmo hårdvaxolja 3032 sidenmatt (ofärgad)*. För vidare underhåll be din färghandlare om råd eller gå in på www.welinoco.com.

Vitpigmenterad ek innerdörr

Vi använder *Osmo dekorvax 3188 snö*. För vidare underhåll be din färghandlare om råd eller gå in på www.welinoco.com.

Lycka till med er ekdörr!